

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ BEZRÁMOVÉHO SYSTÉMU VARIO

1. Celoskleněná stěna VARIO se ovládá ručně s možností posunutí, otočení a složení jednotlivých tabulí k boku (či bokům) lodžie.
2. Otvírání celé stěny začíná odjištěním západky krajního křídla a jeho otočením do prostoru lodžie.
3. Ostatní skla je možné posunout libovolně ve vodících lištách, případně s nimi vyjet v místě výřezu mimo, posunout podle profilu ke kraji a teprve tam otočit o 90 stupňů.
4. Po otevření libovolného počtu skleněných tabulí je třeba vždy tyto zajistit aretačním mechanismem proti nežádoucímu pohybu v otevřeném stavu.
5. Při zavírání je třeba nejprve odjistit aretační šroub, otočit křídlo k vodícím lištám, posunout křídlo plastovými čepy k výřezu, lehce přizvednout a vsadit sklo do systému lišt a posunout jej do původní polohy.
6. Při zavírání je dále nutno dbát, aby jednotlivá okna dokonale doléhala svými profily na sebe ve spodní i horní části a byla tak zachována při montáži nastavená potřebná spára pro uzavření krajního křídla.
7. Systém je navržen jako bezúdržbový (vyjma mytí skel).
8. Pojezdové mechanismy jsou navrženy ze „samomazného“ plastu, při případném zhoršení kluzných vlastností doporučujeme prostříknout vodící lišty silikonovým olejem.
9. Při zanesení nečistoty do spodního profilu je třeba očistit odtokové otvory z vnější strany.
10. Pro mytí skel je možné použít klasické přípravky.
11. Pro případné čištění hliníkových profilů použít nejlépe technický benzín.
12. Nedoporučuje se jakékoliv dotěsňování infiltračních spár mezi jednotlivými skleněnými tabulemi v zimním období z důvodu zvýšené pravděpodobnosti kondenzace par na vnitřní ploše skel.
13. Je nepřijatelné větrat byt okny u lodžie za situace, kdy je lodžie zavřená. Velmi se tak zvyšuje riziko kondenzace vodních par na vnitřní straně skel a následná tvorba plísní!!!
**Rada: při větrání bytu okny na lodžii současně vyvětrat i lodžii.
Větrání provádět spíše krátce a intenzivně.**

